

PHP Spider 开发与维护指南 (DZ 风格)

本文档总结了基于 `spider.php` 框架开发、调试、转换 PHP 爬虫源的核心经验与最佳实践。旨在帮助开发者快速上手，并作为后续开发的参考手册。

0. 环境搭建 (Windows)

为了运行和调试 PHP 爬虫，需要在本地配置 PHP 环境。推荐使用 PHP 8.3+ NTS (Non Thread Safe) 版本。

0.1 下载与安装

1. 下载 PHP:

可以直接点击下载推荐版本:

[php-8.3.29-nts-Win32-vs16-x64.zip](#)

2. 解压:

将下载的压缩包解压到固定目录，例如 `C:\php` (建议路径不包含空格和中文)。

3. 配置环境变量:

- 右键 "此电脑" -> "属性" -> "高级系统设置" -> "环境变量"。
- 在 "系统变量" 中找到 `Path`，点击 "编辑"。
- 点击 "新建"，输入你的 PHP 解压路径 (如 `C:\php`)。
- 连续点击 "确定" 保存设置。

0.2 配置 php.ini

1. 进入 PHP 解压目录，找到 `php.ini-development` 文件，复制一份并重命名为 `php.ini`。
2. 使用文本编辑器打开 `php.ini`，查找并修改以下配置 (去掉行首的 `;` 分号以启用):

```
; 指定扩展目录
extension_dir = "ext"

; 启用核心扩展 (爬虫必须)
extension=curl
extension=mbstring
extension=openssl
extension=sockets
extension=sqllite3
```

3. 验证安装:

打开新的 CMD 或 PowerShell 窗口，输入 `php -v`。

如果看到类似 `PHP 8.3.29 (cli) ...` 的输出，即表示环境配置成功。

0.5 环境搭建 (Linux/Ubuntu - 升级至 PHP 8.3)

如果您在 Linux 环境 (如 Ubuntu/Debian) 下使用，建议通过 PPA 源安装或升级到 PHP 8.3。

0.5.1 卸载旧版 (可选)

如果系统中已安装旧版（如 PHP 8.1），建议先卸载以避免冲突：

```
sudo apt purge php8.1* -y
sudo apt autoremove -y
```

0.5.2 添加 PPA 源

使用 Ondřej Surý 的 PPA 源获取最新 PHP 版本：

```
sudo apt install software-properties-common -y
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
sudo apt update
```

0.5.3 安装 PHP 8.3 及扩展

安装 CLI 版本及 Drpy 爬虫所需的常用扩展 (curl, mbstring, xml, mysql 等)：

```
# 注意：openssl 通常已包含在核心或 common 包中，无需单独指定 php8.3-openssl
sudo apt install php8.3-cli php8.3-curl php8.3-mbstring php8.3-xml php8.3-mysql
php8.3-sqlite3 -y
```

0.5.4 验证安装

```
php -v
# 输出应显示 PHP 8.3.x
```

0.5.5 改init

```
php --ini
cd /etc/php/8.3/cli
vi php.ini
# 找到 extension=sqlite3 并取消注释(用到下面安装命令安装完了会自动配置好，这里还是给注释掉)
# 0.5.3已经包含了下面的命令，可以不管了
apt-get install php8.3-sqlite3
```

1. 核心架构与工具

1.1 基础框架 (lib/spider.php)

核心框架文件现已移动至 lib 目录。

所有源必须包含 lib/spider.php 并继承 BaseSpider 类（通常在源文件中定义为 class Spider extends BaseSpider）。

引用规范：

```
require_once __DIR__ . '/lib/spider.php';
```

核心方法包括：

- init(): 初始化（可选）。

- `homeContent($filter)`: 获取首页分类与筛选配置。
- `categoryContent($tid, $pg, $filter, $extend)`: 获取分类列表数据。
- `detailContent($ids)`: 获取视频详情与播放列表。
- `searchContent($key, $quick, $pg)`: 搜索视频。
- `playerContent($flag, $id, $vipFlags)`: 解析真实播放链接。

1.2 文件命名与目录规范

- **源文件命名**: 统一使用 `.dz.php` 后缀（注意包含空格），例如 `果果.dz.php`。对于特定类型，建议增加标识：小说使用 `[书]`，漫画使用 `[画]`，例如 `七猫小说.dz[书].php`。
- **系统文件排除**: `config.php` 会自动忽略以下文件：
 - 系统文件 (`index.php`, `test_runner.php` 等)
 - 以 `_` 开头的文件 (如 `_backup.php`)
 - `config` 开头的文件
 - `lib` 目录下的文件

1.3 测试工具 (`test_runner.php`)

用于本地验证源的接口功能。

用法:

```
php test_runner.php "e:\php_work\php\荐片影视.dz.php"
```

(注意: 由于文件名包含空格, 命令行中路径建议加引号)

测试流程:

1. **首页测试**: 检查分类是否获取成功, 筛选条件是否解析。
2. **分类测试**: 选取第一个分类, 获取第一页数据, 检查 `vod_id` 和 `vod_name`。
3. **详情测试**: 使用分类接口返回的 `vod_id`, 检查详情信息及播放列表解析。
4. **搜索测试**: 使用分类接口获取的名称进行搜索验证。
5. **播放测试**: 选取第一个播放源, 尝试解析播放链接。

2. 开发最佳实践

2.1 分页标准化 (`$this->pageResult`)

不要手动拼接复杂的 JSON 返回结构。使用框架内置的辅助方法 `$this->pageResult`。

推荐写法:

```
$videos = [];
foreach ($items as $item) {
    $videos[] = [
        'vod_id' => $item['id'],
        'vod_name' => $item['name'],
        'vod_pic' => $item['pic'],
        'vod_remarks' => $item['remarks']
    ];
}
return $this->pageResult($videos, $page, $total, $pageSize);
```

2.2 数据传递技巧 (vod_id 组合)

有时 `categoryContent` 到 `detailContent` 需要传递额外参数 (如 `typeId`) , 但 `vod_id` 只能是字符串。

技巧: 使用分隔符组合参数。

```
// 在 categoryContent 中
'vod_id' => $id . '*' . $typeId

// 在 detailContent 中
$parts = explode('*', $ids[0]);
$id = $parts[0];
$typeId = $parts[1] ?? '';
```

2.3 HTML 解析 (DOMDocument)

处理 HTML 页面时, 推荐使用 `DOMDocument` + `DOMXPath` , 比正则更稳定。

IDE 爆红修复:

IDE 经常提示 `getAttribute` 方法不存在, 因为 `DOMNode` 不一定是 `Element`。

正确写法:

```
$node = $xpath->query('//img')->item(0);
if ($node instanceof DOMElement) { // 加上类型检查
    $pic = $node->getAttribute('src');
}
```

2.4 加密与解密 (JS -> PHP 转换)

遇到 JS 源使用了加密 (如 RSA, AES) , 需要用 PHP 的 `openssl` 扩展对应实现。

案例: RSA 分块解密 (参考 零度影视 dz.php)

PHP 的 `openssl_private_decrypt` 有长度限制 (通常 117 或 128 字节) 。如果密文过长, 必须**分块**解密。

```
private function rsaDecrypt($data) {
    $decoded = base64_decode($data);
    $keyRes = openssl_pkey_get_private($this->privateKey);
    $details = openssl_pkey_get_details($keyRes);
    $keySize = ceil($details['bits'] / 8); // e.g., 128 bytes

    $result = '';
    $chunks = str_split($decoded, $keySize); // 按密钥长度分块

    foreach ($chunks as $chunk) {
        if (openssl_private_decrypt($chunk, $decrypted, $this->privateKey,
            OPENSSL_PKCS1_PADDING)) {
            $result .= $decrypted;
        }
    }
    return $result;
}
```

2.5 CURL Header 空值处理

在 PHP CURL 中，如果需要发送一个值为空的 Header（如 `Authorization:`），**不能使用** `"Header: "`（带空格）或 `"Header:"`（不带值），这可能导致 Header 被忽略或发送错误的格式。

正确做法: 使用分号结尾。

```
$headers = [  
    'Authorization;', // 发送 "Authorization:" 头，值为空  
    'User-Agent: ...'  
];
```

此技巧在移植七猫小说时解决了个别接口（如章节内容）验签失败的问题。

2.6 HtmlParser 与 pd 函数的智能 UrlJoin

在使用 `pd()` 函数提取链接（如图片 `src`、详情页 `href`）时，通常需要传入当前页面的 URL 作为 `baseUrl` 以便拼接相对路径。

手动传入 (推荐用于详情页):

```
$pic = $this->pd($html, 'img&&src', $currentUrl);
```

自动识别 (推荐用于列表页):

如果你的 Spider 类定义了 `const HOST` 或 `$HOST` 属性，`pd()` 函数在未传入 `baseUrl` 时会自动使用它作为基准。

```
class Spider extends BaseSpider {  
    private const HOST = 'https://www.example.com';  
    // ...  
    // 这里不需要传 $url，会自动用 HOST 拼接  
    $pic = $this->pd($itemHtml, 'img&&src');  
}
```

2.7 IDE 兼容性与反射技巧

在基类中访问子类的私有常量/属性（如 `$this->HOST`）时，直接访问会导致 IDE 报错（Undefined property）。

最佳实践: 使用 `ReflectionClass` 动态获取。

```
$ref = new ReflectionClass($this);  
if ($ref->hasConstant('HOST')) {  
    return $ref->getConstant('HOST');  
}
```

这不仅消除了 IDE 警告，还支持了对 `private/protected` 属性的访问（需配合 `setAccessible(true)`，注意 PHP 8.1+ 已默认支持）。

3. HtmlParser 解析函数指南

为了与 JS 源（Hiker 规则）保持一致，我们在 `BaseSpider` 中内置了 `pdfa`、`pdfh`、`pd` 三个核心函数。它们支持 CSS 选择器风格的解析规则，并自动处理 DOM 操作。

3.1 规则语法 (Rule Syntax)

- **层级:** 使用 `&&` 分隔层级 (在 XPath 中对应 `//`)。例如 `div.list&&ul&&li`。
- **属性/选项:** 规则的**最后一部分**指定要获取的内容。
 - `Text`: 获取纯文本 (自动去除首尾空格和多余换行)。
 - `Html`: 获取元素的 OuterHTML。
 - `src, href, data-id, ...`: 获取指定属性值。
- **选择器:**
 - `tag`: 标签名, 如 `div, a, img`。
 - `.class`: 类名, 如 `.title`。
 - `#id`: ID, 如 `#content`。
 - `:eq(n)`: 索引选择 (0 起始)。`:eq(0)` 是第一个, `:eq(-1)` 是最后一个。
 - 组合: `div.item:eq(0)`。

3.2 pdfa (Parse DOM For Array)

用途: 解析列表, 返回 HTML 字符串数组。通常用于 `categoryContent` 中解析视频列表。

签名:

```
protected function pdfa(string $html, string $rule): array
```

示例:

```
// 获取所有 ul 下的 li 元素的 HTML
$itemHtml = $this->pdfa($html, 'ul.list&&li');
foreach ($items as $itemHtml) {
    // 在循环中继续使用 pdfh/pd 解析具体字段
}
```

3.3 pdfh (Parse DOM For Html/Text)

用途: 解析单个节点的内容 (文本、HTML 或属性)。

签名:

```
protected function pdfh(string $html, string $rule, string $baseUrl = ''):
string
```

示例:

```
// 获取标题文本
$title = $this->pdfh($itemHtml, '.title&&Text');

// 获取描述 (可能包含 HTML 标签)
$desc = $this->pdfh($itemHtml, '.desc&&Html');

// 获取自定义属性
$dataId = $this->pdfh($itemHtml, 'a&&data-id');
```

3.4 pd (Parse DOM for Url)

用途: 解析链接（图片、跳转链接），并**自动进行 URL 拼接**（UrlJoin）。

签名:

```
protected function pd(string $html, string $rule, string $baseUrl = ''): string
```

特点:

- 等同于 `pdfh + urlJoin`。
- 如果规则末尾是属性（如 `src`, `href`），会自动基于 `$baseUrl` 转换为绝对路径。
- 如果未传入 `$baseUrl`，会自动尝试读取类常量 `HOST`。

示例:

```
// 自动拼接 HOST（假设类中定义了 const HOST）
$pic = $this->pd($itemHtml, 'img&&src');

// 手动指定 BaseUrl（如详情页解析推荐列表）
$link = $this->pd($html, 'a.next&&href', 'https://m.example.com/list/');
```

4. 常见问题排查

- **Q: 为什么搜不到结果?**
 - A: 检查 `searchContent` 的 URL 参数是否正确编码。特别是中文关键词，部分站点需要 URL 编码，部分不需要。
- **Q: 详情页没有章节?**
 - A: 很多小说/漫画源的详情页接口（`/detail`）返回的信息不全，通常需要额外调用章节列表接口（`/chapter-list` 或类似）。务必抓包确认。
- **Q: 图片加载失败?**
 - A: 检查图片链接是否为相对路径。如果是，请确保在 `pd()` 或手动处理时进行了完整的 URL 拼接。
- **Q: 验签失败?**
 - A: 仔细比对 Python/JS 源的签名逻辑。注意参数排序（`ksort`）、空值处理、特殊字符编码差异。PHP 的 `md5` 输出默认是小写 hex。

5. Flutter 环境适配与 PHP 8.5+ 兼容性

在将 PHP 源部署到 Flutter 环境（如 TVBox 及其变种）并使用高版本 PHP（如 8.5.1）时，可能会遇到类型严格性导致的兼容问题。

5.1 核心报错: `type 'String' is not a subtype of type 'int' of 'index'`

现象:

本地 `test_runner.php` 测试一切正常，但在 Flutter 端运行时报错，提示 String 类型无法作为 List 的索引。

原因：

PHP 脚本执行结束后**没有输出任何内容**。

- `test_runner.php` 是手动实例化类并调用方法，所以能拿到结果。
- Flutter 端通过 CLI 调用 PHP 脚本，如果脚本末尾没有主动调用运行逻辑，输出为空字符串。
- 适配层收到空字符串后，可能默认处理为 `[]` (空 List)。后续逻辑尝试以 Map 方式（如 `['class']`）访问这个 List 时，就会触发 Dart 的类型错误。

解决方案：

确保每个源文件末尾都包含自动运行指令：

```
// 必须在文件末尾加入此行
(new Spider())->run();
```

5.2 严格类型处理 (JSON 空对象)

现象：

PHP 的空数组 `[]` 在 `json_encode` 时默认为 `[]` (List)。如果在 PHP 8.5+ 环境下，客户端期望的是 Map `{}` (Object)，可能会导致解析错误或类型不匹配。

解决方案：

对于明确应该是对象的字段（如 `header`, `filters`, `ext`），如果为空，必须强制转换为 Object。

```
// 错误（输出 []）
'header' => []

// 正确（输出 {}）
'header' => (object)[]
```

5.3 HTTPS 与 SSL 证书验证

现象：

在某些 Flutter 环境或 Android 设备上，cURL 请求 HTTPS 站点失败，无返回或报错。这是 because 系统证书库可能不完整或 curl 配置过严。

解决方案：

显式关闭 SSL 证书校验。`BaseSpider` 的 `fetch` 方法已默认处理，但在重写 `fetch` 或使用原生 cURL 时需注意：

```
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
```

5.4 健壮性建议

1. **JSON 解析容错**：`json_decode($str ?: '{}', true)`，避免对空字符串解析报错。
2. **空 ID 容错**：在 `detailContent` 或 `playerContent` 中，检查 ID 是否为空，避免向 API 发送非法请求导致崩溃。

6. 最近实战经验汇总 (2026/01 更新)

6.1 漫画/图片源的标准协议 (pics://)

在开发漫画或图片类源时，`playerContent` 返回的 `url` 字段应使用 `pics://` 协议。

- **格式:** `pics://图片链接1&&图片链接2&&图片链接3...`
- **注意:** 严禁使用非标准的 `mange://` 或其他自定义协议，除非客户端明确支持。使用 `pics://` 可确保通用播放器能正确识别为图片轮播模式。

6.2 静态资源智能过滤

在解析漫画图片列表时，网页往往混杂大量的图标、LOGO、背景图或占位图（如 `grey.gif`）。必须建立过滤机制，否则会严重影响阅读体验。

推荐过滤代码：

```
$uniqueImages = [];  
foreach ($imageList as $img) {  
    // 1. 去重  
    if (in_array($img, $uniqueImages)) continue;  
  
    // 2. 关键词过滤  
    if (strpos($img, "grey.gif") !== false) continue; // 占位图  
    if (strpos($img, "logo") !== false) continue;    // 网站LOGO  
    if (strpos($img, "icon") !== false) continue;    // 图标  
    if (strpos($img, "banner") !== false) continue;  // 广告横幅  
  
    $uniqueImages[] = $img;  
}
```

6.3 中文参数的 URL 编码陷阱

PHP 的 `curl` 不会自动对 URL 中的非 ASCII 字符进行编码。如果 URL 中包含中文（如搜索关键词、分类标签），必须手动调用 `urlencode`。

- **错误:** `$url = "https://site.com/search?q=" . $key;`
- **正确:** `$url = "https://site.com/search?q=" . urlencode($key);`
未编码会导致服务端返回 400 Bad Request 或 404。

6.4 config.php 类型定义

在 `config.php` 中注册源时，请注意字段命名。

- **正确:** `"类型": "小说"` 或 `"类型": "漫画"`
- **错误:** 不要使用 `"categories"` 或其他自定义字段名，否则前端可能无法正确分类显示。

6.5 PHP 8.5+ 与 Flutter JSON 深度兼容

在 PHP 8.5.1 及 Flutter 混合环境下，JSON 格式的严谨性至关重要：

1. **空 Map 强制转换:** 任何应当输出为 `{}` 的字段（如 `filters`, `ext`, `header`），若为空数组，必须使用 `(object)[]` 或 `(object)$arr` 转换。否则 `json_encode` 会输出 `[]`，导致 Flutter 客户端报 `type 'String' is not a subtype of type 'int' of 'index'` 错误。
2. **Undefined Index 防御:** 数组索引访问必须使用 `?? ''` 或 `?? []` 提供默认值（如 `$item['key'] ?? ''`）。PHP 的 Warning 信息若混入 JSON 输出，会直接导致解析失败。

6.6 HTTPS 强制适配

Android 9+ 及 Flutter 应用默认禁止明文 HTTP 请求 (Cleartext traffic not permitted)。

- **最佳实践:** 在提取图片链接 (`vod_pic`) 时, 检测并自动替换协议。

```
if (strpos($pic, 'http://') === 0) {  
    $pic = str_replace('http://', 'https://', $pic);  
}
```

6.7 封面图片提取的高级策略

针对结构复杂的详情页 (如漫画站), 单一规则往往不稳定:

1. **属性顺序无关正则:** 避免假设 `src` 在 `class` 之前或之后。使用更灵活的正则:

```
/<img[^\>]*class=["\'](?:classA|classB)["\'][\>]*src=.../
```

2. **多级回退机制:**

- **L1:** 优先从元数据区域 (Metadata) 提取。
- **L2:** 若失败, 尝试从内容区域 (Content Block) 提取第一张图。
- **L3:** 若仍失败, 全局搜索非 Icon/Logo/Gif 的第一张大图。

6.8 测试驱动开发 (TDD) 增强

不要仅依赖人工查看。建议在 `test_runner.php` 中增加关键字段断言:

- **封面检查:** 在详情页测试中显式检查 `vod_pic` 是否为空, 能早发现 80% 的解析问题。

本文档更新于 2026/01/26, 基于 Trae IDE 协作环境。